

بريفكس

معجون جاهز ذا أساس كوبوليمر للتسوية وخدمة الأسطح الداخلية أو الخارجية فائق الجودة

الوصف العام

معجون جاهز ذا أساس كوبوليمر لخدمة واستبدال وتسوية الأسطح من الداخل أو الخارج له قوة التصاق عالية سهل الاستخدام واقتصادي

الإستخدامات

- معجون لخدمة وتسوية واستبدال الأسطح الداخلية والخارجية .
- يستخدم في الأسقف وفوق الدهانات القديمة .
- يصلح للاستخدام فوق الأسطح الأسمنتية والمباني والجبس والخرسانة.
- يستخدم لملء الفجوات والشقوق والتتميلات .

المزايا

- قوة التصاق عالية على الأسطح.
- يتغلغل داخل المسام ويمكن تخشينه برشه بالرمال الناعم.
- سهولة ومرونة التشغيل.
- قوة تحمل فائقة.
- غير سام.
- سرعة الجفاف و لون ابيض ثابت.

المواصفات الفنية

الكثافة	1.75 كجم/لتر
اللون	ابيض
نسبة المواد الصلبة	55±1% بالحجم

التطبيق و تعليمات الإستخدام

تجهيز السطح:

- يجب ان يكون السطح خاليا من الأتربة والمواد العالقة والشحوم والزيوت ونظيف تماما .
- يجب ان يكون السطح ثابت سليم خالي من العيوب.

الخلط:

- يراعى التقليب قبل الاستخدام للحصول على قوام متجانس .

التطبيق:

- جاهز للاستخدام وينفذ باستخدام سكينه المعجون .
- للأسطح المسامية يوصى بدهان وجه تحضيرى من نوعية (بروسيلر A) لغلق المسام.
- يمكن عمل أكثر من طبقة معجون مع مراعاة الصنفرة لكل طبقة.
- يراعى ترك المعجون للجفاف لمدة ساعتين قبل الدهان حسب ظروف الحرارة والرطوبة المحيطة.

التنظيف:

- يراعى تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالمياه فور نهو العمل وفى حالة جفاف المونة تستخدم الطرق الميكانيكية لإزالتها.

معدل الإستهلاك:

1.00-0.35 كجم/م² (حسب حالة السطح).

العبوات:

شكاير 20 كجم.

التخزين والصلاحيه:

- إثننا عشر شهراً من تاريخ الإنتاج داخل عبواتها الاصلية المغلقة في ظروف التخزين المناسبه.

تعليمات الأمن والصحة:

- يراعى استخدام الملابس الواقية أثناء الاستخدام (القفاازات والنظارات الواقية)
- يراعى التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة.
- يجب عدم تواجد أي مواد تساعد على الاشتعال.
- يجب عدم التخلص من بقايا المواد في المجارى والمصارف المائية او التربة.
- يجب التخلص من بقايا المواد طبقاً لقوانين البيئة المعمول بها في ج. م.ع.
- لا خطورة أثناء النقل.

معلومات إضافية

- لمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الاتصال بالمكتب الفني للشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرة الفنية صحيحة على حسب أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة تماما للأغراض المعلن عنها.
- الشركة لا تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد إلا إذا تم تطبيقها تبعاً لطريقة وظروف الاستخدام الموضحة بالنشرات.
- الشركة تضمن العبوات من حيث النوعية والمكونات فقط.
- لشركة بروكيم الحق في أي وقت أن تقوم بإجراء التعديلات على النشرات الفنية و المواصفات لمنتجاتها
- كافة المعاملات مع عملاء الشركة التي يتم إجرائها يسرى عليها شروط الشركة في البيع و الاستلام
- على عملاء الشركة التقيد بكل المعلومات الفنية و أسلوب التطبيق الواردة في النشرات الفنية سواء الأصول أو صور النشرات و التي تسلم لعملاء الشركة بناء على طلبهم